Blixtljus – CWB-ATEX – 5 J

Ex-klassat blixtljus för installation i zon 1 eller zon 2, samt 21 eller 22. Finns med blå, röd, orange eller klar lins.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 48 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	8 till 500 mA
Färg på ljus	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
IP-klass	66
Temperatur	-40 till +50 °C
Vikt	1,240 kg
Dimension (BxHxD)	82x282x82 mm
Montering	Tak, Vägg
Kod	5J
Ledararea	<4mm2
Material	Rostfrittstål | Aluminium (Basen)
Certifiering/klass	Ex-klassade, Utomhus
Typ	Xenon
Färg på enhet	Gul kropp svart sockel

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
156-007	-	Röd lins, 12-48 VDC, 24-42 VAC	Ex-klassade, Utomhus
156-008	-	Montageplatta	Ex-klassade, Utomhus
156-009	-	Skyddskorg/guard	Ex-klassade, Utomhus
156-010	-	Gul lins, 12-48 VDC, 24-42 VAC	Ex-klassade, Utomhus
156-011	-	Röd lins, 230 VAC, 50/60Hz	Ex-klassade, Utomhus
156-012	-	Gul lins, 230 VAC, 50/60Hz	Ex-klassade, Utomhus
156-024	-	Orange lins, 230 VAC, 50/60Hz	Ex-klassade, Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se