Rev: 24 februari 2026

Kombinerat larmdon – PA X 1-05

Kombinationslarm som ingår i serien PATROL - den nya generationen av kombinerad enhet med blixtljus och siren. Tre dimensionell innovation.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	65 till 625 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	105 dB
Antal toner	80 st
Färg på ljus	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
Färg på enhet	Röd, Grå
IP-klass	IP66
Temperatur	-40 till +55 °C
Vikt	0,560 (DC) | 0,725 (AC) kg
Dimension (BxHxD)	109,5x172,4x80,6 mm
Montering	Tak, Vägg
Kod	5J
Ledararea	<2,5 mm2
Material	PC | ABS
Certifiering/klass	EN54-23, EN54-3, Utomhus
Typ	Xenon
Garantitid	10 år
Stötskyddsklass	IK08

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
153-315	5373289	Röd bas, röd lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	EN54-23, EN54-3, Utomhus
153-304	-	Röd bas, klar lins, 24 VDC,105 dB, 5J	EN54-23, EN54-3, Utomhus
153-317	-	Röd bas, röd lins, 230 VAC, 105 dB 5J	EN54-23, EN54-3, Utomhus
153-318	-	Röd bas, röd lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	MED-klassade
153-319	-	Röd bas, gul lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	MED-klassade
153-320	-	Grå bas, klar lins, 12 VDC, 105 dB, 5J	EN54-3, Utomhus
153-325	-	Grå bas, orange lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	EN54-3, Utomhus
153-335	-	Röd bas. Röd lins, 230 VAC, 105 dB, 5J	EN54-23, EN54-3, Utomhus
153-341	-	Röd bas, klar lins, 230 VAC, 105 dB, 5J	EN54-23, EN54-3, Utomhus
153-346	-	Grå bas orange lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	MED-klassade
153-348	-	Röd bas orange lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	EN54-3, Utomhus
153-349	-	Grå bas, blå lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	EN54-3, Utomhus
153-350	-	Grå bas, blå lins, 230 VAC, 105 dB, 5J	EN54-3, Utomhus
23311805055	-	Grå bas, röd lins, 24 VDC, 105 dB, 5J	EN54-23, EN54-3, Utomhus

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se