Rev: 21 maj 2025

Kombinerat larmdon – PA X-5-10

Ingår i serien PATROL - den nya generationen av kombinerad enhet med blixtljus och siren. Tre dimensionell innovation.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	150 till 620 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	107 dB
Antal toner	80 st
Färg på ljus	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
Färg på enhet	Röd, Grå
IP-klass	66
Temperatur	-40 till +55 °C
Vikt	0,800 (DC) | 0,983 (AC) kg
Montering	Tak, Vägg
Kod	10J
Ledararea	<2,5mm2
Material	PC | ABS
Certifiering/klass	Utomhus
Typ	Xenon
Garantitid	10 år
Sötskyddsklass	IK08

Varianter

Artikel	Beskrivning	Klasser
GL/ MED	Tysk och Europeisk Marin certifiering	
ABS	Amerikansk Marin certifiering	

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se