Rev: 24 februari 2026

Kombinerat larmdon – PA X-10-15

Ingår i serien PATROL - den nya generationen av kombinerad enhet med blixtljus och siren. Tre dimensionell innovation.

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strömförbrukning	165 till 1650 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	117 dB
Antal toner	80 st
Färg på ljus	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
Färg på enhet	Röd, Grå
IP-klass	66
Temperatur	-40 till +55 °C
Vikt	2,086 (DC) | 2,163 (AC) kg
Dimension (BxHxD)	214x270x181 mm
Montering	Tak, Vägg
Kod	15J
Ledararea	<2,5mm2
Material	PC | ABS
Certifiering/klass	Utomhus
Typ	Xenon
Garantitid	10 år
Stötskyddsklass	IK08

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
23362805000	-	Röd bas , röd lins, 24 VDC, 117 dB, 15J	Utomhus
153-339	-	Röd bas, röd lins, 230 VAC, 117 dB, 15J	Utomhus
153-321	-	Röd bas, röd lins, 230 VAC, 117 dB, 15J	MED-klassade

För mer information

Mikael Eriksson
Tel: 08-400 176 64
micke@acsnordic.se