Kombinerat larmdon – CU1

Ex-klassad kombinerat larmdon med blixt och siren. Signaler enligt UK00A/PFEER riktlinjer. Inbyggd volymkontroll. Rostfria fixturer. Baseefa04ATEX0273X EExde IIB T3

Se produkten på acsnordic.se

Specifikationer

Matningsspänning	24 VDC, 48 VDC, 115 VDC, 230 VDC
Strömförbrukning	172 till 1680 mA
Ljudnivå (vid 1 m)	116 dB
Antal toner	27 st
Färg på ljus	Röd, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
IP-klass	66 & 67
Temperatur	-50 till +70 °C
Vikt	6,5 kg
Dimension (BxHxD)	254x358x320 mm
Montering	Vägg
Kod	5J | 10J
Ledararea	<4mm2
Material	GRP | Stål | Glas
Certifiering/klass	Ex-klassade
Typ	Xenon

Varianter

Artikel	E-nummer	Beskrivning	Klasser
CU1SB024T06RNI2BR	-	Röd lins, röd kropp, 24 VDC, 2xM20, 10J, separat	Ex-klassade, Utomhus
CU1SB024T06RNN2BR	-	Röd lins, röd kropp, 24 VDC , 2xM20 10J	Ex-klassade, Utomhus
CU1SB024T06RNS2CPR	-	Röd lins, röd kropp, 24 VDC, 2xM25, bell-t,	Ex-klassade, Utomhus
CU1SB024T06YNN2BR	-	Gul lins, röd kropp, 24 VDC, 2xM20	Ex-klassade, Utomhus
			Ex-klassade, Utomhus

För mer information

Johan Nilsson
Tel: 08-400 176 66
johan@acsnordic.com