



LED-indikator – Skjult detektor

Smidig enhet med LED av høy kvalitet som sikrer at den synes, også ved lavt strømforbruk og i vide vinkler. Enkel installasjon uten ramme og følger industristandarden på 60 mm mellom skruehullene.

Se produktet på acs-nordic.se



Spesifikasjoner

Forsyningsspenning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC
Strømforbruk	Valgbart via bryterblokk 1 mA, 2 mA, 4 mA
Farge på lys	Rød
Mål (BxHxD)	86x86x20 mm
Montering	Tak, Vegg
Lederareal	1,5 mm
Materiale	Plast
Typ	LED
Festemåter	2x30 mm selv borende skrue medfølger samt 2 M3,5x30 mm
Farge	Hvit eller svart
Trykk	Med brennende hus og teksten «brandlarm dold detektor»
Spesialtrykk	Kan bestilles med eget trykk, f.eks. deres logo

Varianter

Artikkel	Beskrivelse	Klasser
RL-04 SW2	Standard	
RL-04 SW2-B	Gjennomfarget svart	
RL-04 SW2 xxx	Kan bestilles med eget trykk, f.eks. deres logo	

For mer informasjon

Mikael Eriksson
Tel: +46 8 400 176 64
micke@acs-nordic.se

Tegninger

