

Røykdetektor – FireRay 5000

Optisk røykdetektor som er ideell for beskyttelse av store områder der bruk av tradisjonell deteksjonsteknikk har vist seg å være for vanskelig og/eller kostbar å installere.

Se produktet på acsnordic.se

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning	12 VDC, 24 VDC
Strømforbruk	8 (i normal drift med 2 det,) 36 (ved idriftsetting) mA
Farge på enhet	Hvit, Grå
IP-klasse	54
Temperatur	'-10 til +55 °C
Vekt	1 (kontrollenhet 0,5 (detektor) 0,1 (reflektor) kg
Mål (BxHxD)	202x230x87 (kontrollenhet) 134x131x134 (detektor) 100x100x10 (reflektor) mm
Montering	Vägg
Lederareal	0,5 – 1,6 mm
Materiale	Plastkapsling
Certifiering/klass	Utendørs
Fukt	0-93 % Relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)

Varianter

Artikkel	Beskrivelse	Klasser
Pakke med:	Kontrollenhet, 1 stk. detektorer og reflektor 50 m	
Pakke med:	Kontrollenhet, 1 stk. detektorer og reflektor 100 m	
Pakke med:	1 stk. detektor og reflektor 50 m	

For mer informasjon

Calle Engström
Tel: +46 8 400 176 62