



## Sirene – PA 1

Kraftig sirene før tøffe miljøer med mange tonevalg, flere toner kan velges med ekstern tilførsel. Svært høy effektivitet og god penetrasjon av akustiske hindringer reduserer behovet for antall lydgivere. Innkobling i sokkel med automatisk tilkobling når sirenen er satt sammen.

Se produktet på [acsnordic.se](https://acsnordic.se)



### Spesifikasjoner

Forsyningsspenning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strømforbruk	16 til 150 mA
Lydnivå (ved 1 m)	105 dB
Antall toner	80 st
Farge på enhet	Rød, Grå
IP-klasse	66
Temperatur	'-40 til +55 °C
Vekt	0,270 (DC)   0,405 (AC) kg
Mål (BxHxD)	110x86x81 mm
Montering	Tak, Vegg
Lederareal	<2,5mm <sup>2</sup>
Materiale	PC   ABS
Certifisering/klasse	EN54-3, Utendørs
Garantitid	10 år
Slagfasthet	IK08

### For mer informasjon

**Mikael Eriksson**  
Tel: +46 8 400 176 64  
[micke@acsnordic.se](mailto:micke@acsnordic.se)