



## Kombinert alarmorgan – PA X 1-05

Inngår i PATROL-serien – den nye generasjonen av kombinerte enheter med blinklys og sirene. Innovasjon i tre dimensjoner.

Se produktet på [acsnordic.se](https://acsnordic.se)

### Spesifikasjoner

Forsyningsspenning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strømforbruk	65 til 625 mA
Lydnivå (ved 1 m)	105 dB
Antall toner	80 st
Farge på lys	Rød, Hvit, Oransje, Gul, Blå, Grønn, Klar
Farge på enhet	Rød, Grå
IP-klasse	IP66
Temperatur	'-40 til +55 °C
Vekt	0,560 (DC)   0,725 (AC) kg
Mål (BxHxD)	109,5x172,4x80,6 mm
Montering	Tak, Vegg
Kode	5J
Lederareal	<2,5 mm <sup>2</sup>
Materiale	PC   ABS
Certifisering/klasse	EN54-23, EN54-3
Typ	Xenon
Garantitid	10 år
Slagfasthet	IK08

### Varianter

Artikkel	Beskrivelse	Klasser
GL/ MED	Tysk og europeisk klassifisering for marine miljøer	
ABS	Amerikansk klassifisering for marine miljøer	

### For mer informasjon

**Mikael Eriksson**  
Tel: +46 8 400 176 64  
[micke@acsnordic.se](mailto:micke@acsnordic.se)