



Kombinert alarmorgan – PA X-5-05

Inngår i PATROL-serien – den nye generasjonen av kombinerte enheter med blinklys og sirene. Innovasjon i tre dimensjoner.

Se produktet på acsnordic.se

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strømforbruk	150 til 1520 mA
Lydnivå (ved 1 m)	107 dB
Antall toner	80 st
Farge på lys	Rød, Hvit, Oransje, Gul, Blå, Grønn, Klar
Farge på enhet	Rød, Grå
IP-klasse	66
Temperatur	'-40 til +55 °C
Vekt	0,800 (DC) 0,983 (AC) kg
Mål (BxHxD)	163x215x132 mm
Montering	Tak, Vegg
Kode	5J
Lederareal	<2,5mm ²
Materiale	PC ABS
Certifisering/klasse	Utendørs
Typ	Xenon
Garantitid	10 år
Slagfasthet	IK08

Varianter

Artikkel	Beskrivelse	Klasser
GL/ MED	Tysk og europeisk godkjenning for marine miljøer	
ABS	Amerikansk godkjenning for marine miljøer	

For mer informasjon

Mikael Eriksson
Tel: +46 8 400 176 64
micke@acsnordic.se