



Kombinert alarmorgan – ASML110/ASML120 Vdc

Kombinert blinklys og sirene som er tilpasset tøffe industrimiljøer, og helt fra tegnestadiet utformet for å sikre en sikker og enkel installasjon i kombinasjon med fleksibilitet.

Se produktet på acsnordic.se

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning 24 VDC

Strømforbruk	Sirene 110dB (tone 3) @24 VDC 105 mA, 120dB (tone 3) @24 VDC 450 mA, blink (avhengig av innstilling) @24 VDC 120-450 mA
--------------	---

Lydnivå (ved 1 m)	110-120 dB
-------------------	------------

Antall toner	42 st
--------------	-------

Farge på lys	Rød, Oransje, Blå (linse)
--------------	---------------------------

Farge på enhet	Rød, Grå
----------------	----------

IP-klasse	66
-----------	----

Temperatur	-25 °C til +70 °C
------------	-------------------

Vekt	1,8 kg
------	--------

Mål (BxHxD)	168 x 212 x 155 mm
-------------	--------------------

Montering	Vegg
-----------	------

Materiale	ABS/PC
-----------	--------

Certifisering/klasse	Utendørs
----------------------	----------

Typ	Xenon
-----	-------

Overvåkning	Omvendt polaritet
-------------	-------------------

For mer informasjon

Calle Engström

Tel: +46 8 400 176 62