



## Kombinert alarmorgan – ASML112/ASML108 Vac

Kombinert blinklys og sirene som er tilpasset tøffe industrimiljøer, og helt fra tegnestadiet utformet for å sikre en sikker og enkel installasjon i kombinasjon med fleksibilitet.

Se produktet på [acsnordic.se](https://acsnordic.se)

### Spesifikasjoner

<b>Forsyningsspenning</b>	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 115 VAC, 230 VAC
<b>Strømforbruk</b>	Sirene (tone 3) @24 VDC 23 mA, (tone 3) @230 VAC 12 mA, blink @24 VDC 200 mA, @230 VAC 30 mA
<b>Lydnivå (ved 1 m)</b>	108-112 dB
<b>Antall toner</b>	32 st
<b>Farge på lys</b>	Rød, Oransje, Blå, Klar (linse)
<b>Farge på enhet</b>	Rød, Grå
<b>IP-klasse</b>	66
<b>Temperatur</b>	-25 °C til +70 °C
<b>Vekt</b>	0,8 kg
<b>Mål (BxHxD)</b>	165 x 173 x 132 mm
<b>Montering</b>	Vegg
<b>Materiale</b>	ABS
<b>Certifisering/klasse</b>	Utendørs
<b>Typ</b>	Xenon
<b>Overvåkning</b>	Omvendt polaritet

### For mer informasjon

**Calle Engström**  
Tel: +46 8 400 176 62  
[calle@acsnordic.se](mailto:calle@acsnordic.se)