



Kombinert alarmorgan – LEDA100

Alarmorgan med høy lysintensitet samt piezo-sommer plassert i bunnen av enheten. Summeren er synkronisert med blinkehastigheten.

Se produktet på acsnordic.se



Spesifikasjoner

Forsyningsspenning	12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 115 VDC, 230 VDC, 380 VDC, 12 VAC, 24 VAC, 48 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Strømforbruk	35-430 mA
Lydnivå (ved 1 m)	80 dB
Farge på lys	Rød, Gul, Grønn (linsefarge)
IP-klasse	IP65
Temperatur	'-25 til +55 °C
Vekt	0,14 kg
Mål (BxHxD)	90 x 90 x 119 mm
Montering	Tak, Vegg
Materiale	UV-stabil polykarbonatlinse, UV-stabil ABS-plastbase
Certifisering/klasse	Utendørs
Typ	LED

Varianter

Artikkel	Beskrivelse	Klasser
LEDD100-01	Blinklys/statuslampe 8-20VDC/VAC 430mA Oransje linse	
LEDD100-02	Blinklys/statuslampe LEDD100 20-30VDC/VAC 110mA Oransje linse	
LEDD100-03	48 VAC	
LEDD100-05	Blinklys, 40-380 VDC/85-280 VAC Oransje linse	
LEDA100-01	8-20 VAC/DC	
LEDA100-02	20-30 VAC	
LEDA100-03	48 VAC	
LEDA100-05	40-380 VDC / 85-280 VAC	

For mer informasjon

Johan Nilsson
 Tel: +46 8 400 176 66
johan@acsnordic.com

Tegninger

