



LED-indikator – Skjult detektor

Smidig enhet med LED av høy kvalitet som sikrer at den synes, også ved lavt strømforbruk og i vide vinkler. Enkel installasjon uten ramme og følger industristandarden på 60 mm mellom skruehullene.

Se produktet på acsnordic.se



Spesifikasjoner

| | |
|---------------------------|--|
| Forsyningsspenning | 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC |
| Strømforbruk | Valgbart via bryterblokk 1 mA, 2 mA, 4 mA |
| Farge på lys | Rød |
| Mål (BxHxD) | 86x86x20 mm |
| Montering | Tak, Vegg |
| Lederareal | 1,5 mm |
| Materiale | Plast |
| Typ | LED |
| Festemåter | 2x30 mm selv borende skrue medfølger samt 2 M3,5x30 mm |
| Farge | Hvit eller svart |
| Trykk | Med brennende hus og teksten «brandlarm dold detektor» |
| Spesialtrykk | Kan bestilles med eget trykk, f.eks. deres logo |

Varianter

| Artikkel | Beskrivelse | Klasser |
|---------------|---|---------|
| RL-04 SW2 | Standard | |
| RL-04 SW2-B | Gjennomfarget svart | |
| RL-04 SW2 xxx | Kan bestilles med eget trykk, f.eks. deres logo | |

For mer informasjon

Mikael Eriksson
 Tel: +46 8 400 176 64
micke@acsnordic.se

Tegninger

